

## Checkliste für Ihre Daten:

- ✧ Ist das Dokument in CMYK, bzw in den bestellten Sonderfarben angelegt?  
(RGB- und LAB-Daten können nicht verwendet werden)
- ✧ Ist die Datei/der Text in Graustufen angelegt, wenn ein Druck in Graustufen bestellt wurde?  
(1-Kanal, einfarbig Schwarz)
- ✧ Sind alle Farben/Separationen eindeutig benannt? (Sonderfarben, Hausfarben und Veredelungen)
- ✧ Sind alle verwendeten Schriften eingebettet, bzw. in Pfade oder Kurven gewandelt?  
(Schriften sollten für eventuelle Änderungen separat bereitgestellt werden)
- ✧ Sind alle Linien und feinen Elemente dick genug?  
(mindest Punkt- und Strichgröße siehe S.3)
- ✧ Sind alle Bilder hoch genug aufgelöst?  
(300 dpi, Strichbilder 1200 dpi)
- ✧ Ist die Datei mit genügend Beschnitt rundum angelegt?  
(mindestens 1,5mm)
- ✧ Sind Inhalte, die nicht angeschnitten werden, weit genug vom Rand (Endformat) entfernt?  
(mindestens 1,5 mm -> Schutzzone)
- ✧ Ist der Gesamtfarbauftrag nicht höher als 300%, bei Flächen nicht höher als 280%?
- ✧ Sind die Daten im richtigen Dateiformat angelegt?  
(bevorzugt PDF, offene Daten Adobe InDesign oder Illustrator)



### Datenanlieferung

- ✚ Bevorzugt werden PDF-Dateien (PDF 1.5), in denen Schriften/Texte und Bilder eingebettet sind (Joboptions und Infos zum Export können per Mail abgefordert werden)
- ✚ Wir arbeiten auch mit Adobe InDesign und Illustrator
- ✚ Außerdem werden offene Daten und Schriften für eventuelle Änderungen benötigt

### Dateiaufbau

- ✚ Die Dateien benötigen eine klare Bezeichnung (Druck, Layout, Ansicht)
- ✚ Stanzen oder Endschnittmasken müssen 1:1 angelegt sein
- ✚ Die Daten müssen mit mindestens 1,5 mm Beschnitt rundum angelegt sein
- ✚ Elemente die nicht angeschnitten werden sollten mindestens 1,5 mm vom Rand (Endformat) entfernt sein

### Farben

- ✚ Die Daten müssen in CMYK, bzw. in Sonderfarben angelegt sein, RGB- und LAB-Daten können nicht verwendet werden
- ✚ Wenn der Druck in Graustufen erfolgen soll, müssen die Daten einfarbig in Schwarz angelegt sein
- ✚ Sonder- und Hausfarben müssen eindeutig definiert werden
- ✚ Der Farbauftrag sollte nicht höher als 300%, bei Flächen nicht höher als 280% liegen

### Schriften und Texte

- ✚ Schriften und Texte sollten entweder in die Datei eingebettet sein oder in Pfade/Kurven gewandelt werden
- ✚ Offene Schriften werden separat für eventuelle Änderungen benötigt

### Bilder und Strichbilder

- ✚ Bilder sollten immer in CMYK angelegt sein
- ✚ Die Auflösung sollte nicht unter 300 dpi und bei Strichbildern nicht unter 1200 dpi liegen
- ✚ Geeigneten Dateiformate: TIFF, PSD, JPG (hochauflösend)

### EAN- und Strichcodes

- ✚ Die Größe des Codes sollte mindestens 80% betragen
- ✚ Die Balkenbreitenreduktion sollte bei 0,011 mm liegen
- ✚ Schutzzonen/Weißraum: Links 4,2 mm und Rechts 2,9 mm
- ✚ Alle EAN-Codes werden bei uns geprüft und bei Kundenwunsch neu erstellt



# Kundeninformationen

## Reprorichtlinien: Druckspezifikationen



**Seb. Wolf GmbH Graphischer Betrieb**  
**Druckerei und Etikettenverlag**  
Sonnenbergstrasse 6 | 65343 Eltville am Rhein  
Phone +49 6123-9079-0 | Fax +49 6123-9079-35  
mail@sebwolf.de | www.sebwolf.de

### Offset-Druck

- 🦊 mindest Linienstärke Positiv: 0,15 mm
- 🦊 mindest Linienstärke Negativ: 0,15 mm

### Flexo-Druck

- 🦊 mindest Linienstärke Positiv: 0,15 mm
- 🦊 mindest Linienstärke Negativ: 0,15 mm

### Veredelung Blindprägung

- 🦊 mindest Linienstärke Positiv: 0,20 mm
- 🦊 mindest Linienstärke Negativ: 0,20 mm

### Überfüllungen

- 🦊 minimale Überfüllung: 0,05 mm
- 🦊 Standard-Überfüllung: 0,10 mm

### Mögliche Druckwerke (Selbstklebeetiketten)

- 🦊 8C + Heissfolie (Offset, Flexo, Sieb, Heiss- und Blindprägung)

### Mögliche Druckwerke (Nassleimetiketten)

- 🦊 6C + Spot-Lack (Offset, Flexo)
- 🦊 Kaltfolie + 5C + Spotlack (Offset, Flexo)

### Veredelungen

- 🦊 Veredelungen, wie Lack, Blind- und Heissfolienprägungen müssen eindeutig definiert werden und sollten immer als Vektordaten angelegt sein.

### Mögliche Abwicklungen (Selbstklebeetiketten)

